



Измерит. Точно.

# Цифровой мультиметр VA-MM16

с функцией тестирования телефонных линий и сетевого кабеля



Прибор включен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ.

Межповерочный интервал - 1 год.



## Функции мультиметра:

- > Тестирование телефонных линий (RJ-11)
- > Тестирование сетевого кабеля (RJ-45) (T568A, T568B, 10Base-T, Token Ring)
- > Тестирование элементов питания (1,5V, 6V, 9V)
- > Проверка диодов
- > Прозвонка цепи
- > Удержание данных на дисплее
- > Индикация перегрузки
- > Ручной режим выбора диапазона измерений
- > Ждущий режим работы
- > Подсветка дисплея
- > Индикатор замены батареи питания

## Технические характеристики:

Напряжение постоянного тока	Диапазон	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В	±(0,8%+2 епр)
	Разрешение	0,1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В	
Напряжение переменного тока (частота 40 Гц ... 400 Гц)	Диапазон	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 700 В	±(0,8%+3 епр)
	Разрешение	0,1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В	
Сила постоянного тока	Диапазон	200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А	±(0,8%+3 епр)
	Разрешение	0,1 мкА / 1 мкА / 10 мкА / 100 мкА / 10 мА	
Сила переменного тока (частота 40 Гц ... 400 Гц)	Диапазон	200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А	±(1%+3 епр)
	Разрешение	0,1 мкА / 1 мкА / 10 мкА / 100 мкА / 10 мА	
Сопротивление	Диапазон	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм	±(0,8%+2 епр)
	Разрешение	0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / 100 Ом / 1 кОм / 10 кОм / 100 кОм	

Указана наилучшая базовая погрешность

## Общие характеристики:

Дисплей	1999 единиц, LCD
Максимальное напряжение между гнездами и землей	1000V DC или 700V действующее значение AC
Питание	батарея 9V (6F22) – 1 шт.
Предохранитель	для мА/мА: F 200mA/250V, Ø5x20 для А: нет
Рабочие условия эксплуатации: температура/относительная влажность	от 0°C до +40°C / менее 80%
Условия хранения: температура/относительная влажность	от -10°C до +50°C / менее 80%
Габаритные размеры/вес, без упаковки	180x85x40 мм / 0,30 кг
Габаритные размеры/вес, в упаковке	235x165x65 мм / 0,6 кг
Прибор соответствует стандартам	IEC 1010, TP TC 020/2011
Номер в Государственном реестре СИ	60456-15
Категории защиты по напряжению	CAT II 1000V, CAT III 600V
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP40
Предельная рабочая высота	2000 м
Предельная высота хранения и транспортировки	10000 м

## Комплектация:

- > Мультиметр
- > Батарея 9V (6F22)
- > Измерительные щупы
- > CD-диск с методикой поверки
- > Заглушка для кабеля RJ45
- > Технический паспорт изделия